

# LOGO-TRANS 315

---

## Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO TRANS 315 ist ein doppelseitiges Transferklebeband für dauerhaftes Verkleben von Karton, Broschüren etc. Durch seine guten Adhäsionseigenschaften ist das Band auch für schwierige Oberflächen geeignet.

Technische Daten	
Kleber	Lösemittelacrylat mit Glasfaserverstärkung
Trägermaterial	-
Dicke	0,13 mm
Abdeckung	Silikonpapier, gelb/braun
Klebkraft (PSTC 1)	28 +/- 3 N / 25 mm
Temperaturbereich	- 40°C - + 120°C

LOGO TRANS 315 ist auf 1"-Kern gewickelt für das ATG System in folgenden Formaten verfügbar:

- 6 mm x 16,5 mtr. => 144 Rollen / Karton
- 9 mm x 16,5 mtr. => 96 Rollen / Karton
- 12 mm x 16,5 mtr. => 72 Rollen / Karton
- 19 mm x 16,5 mtr. => 48 Rollen / Karton

Die Rollenlänge 33 mtr. ist auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

## Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( $\pm 50$  % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

## Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 08/2010