LOGO-MOUNT 862

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO-MOUNT 862 ist ein doppelseitig klebender Polyethylenschaum in weiß oder anthrazit, ausgerüstet mit einem Acrylatkleber. Der Kleber hat eine Temperaturbeständigkeit bis 90 °C.

Einsatzgebiete:

- Zum Verkleben von Pappe, Papier etc.
- Verklebungen im Bastelbedarf (z.B. 3D-Grusskarten)

Technische Daten	
Kleber	Dispersions-Acrylat
Trägermaterial	PE-Schaum, anthrazit oder weiß
Dicke	2,0 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Minuten bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 15 N / 25 mm (Schaumspaltung)
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 10 Stunden
Temperaturbereich	- 40°C - + 90°C

Dieses Produkt enspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Original-materialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 08/2010

LOGO FLEX 3D Technologie GmbH – Kratzberger Str. 10 – 42855 Remscheid
Telefon 02191 88440 – Fax 02191 884499 – E-Mail info@logo-flex.de – www.logo-flex.de