

LOGO-FIX 370

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO-FIX 370 ist ein doppelseitig klebendes Band mit einem Fadengelege als Trägermaterial. Durch das hohe Auftragsgewicht ist eine Verklebung selbst auf rauen Untergründen gewährleistet. Die besonders hohe Klebkraft des speziellen Dispersionsklebstoffes ermöglicht somit auch die Verklebung von schwer klebbaren Teppichrücken. Der Kleberfilm ist transparent und sehr alterungsstabil. LOGO-FIX 370 ist weitestgehend geruchsneutral, frei von Formaldehyden und ohne jegliche Lösemittel. Das Band kann in verschiedenen Breiten und auf unterschiedlichen Kernen geliefert werden und ist für Spende- und Auftragsgeräte geeignet.

LOGO-FIX 370 wurde speziell für die Verklebung von Teppichsockelleisten entwickelt.

Technische Daten	
Kleber	Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	Fadengelege
Dicke	0,23 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Min. bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 20 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 5 Std.
Temperaturbereich	- 40°C - + 100°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 08/2010