

# LOGO-FIX 375

## Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO-FIX 375 eine stärkere Variante zum Produkt LOGO-FIX 370. Durch einen extra hohen Kleberauftrag werden starke Unebenheiten des Untergrundes ideal ausgeglichen. Der Kleberfilm ist transparent und sehr alterungsstabil. LOGO-FIX 375 ist weitestgehend geruchsneutral, frei von Formaldehyden und ohne jegliche Lösemittel. Das Band kann in verschiedenen Breiten und auf unterschiedlichen Kernen geliefert werden und ist für Spende- und Auftragsgeräte geeignet.

LOGO-FIX 375 wurde speziell entwickelt für die Verklebung von Teppichsockelleisten.

<b>Technische Daten</b>	
Kleber	Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	Spezialfadengelege, schwarz
Dicke	ca. 0,32 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Min. bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 30 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 1 Std.
Temperaturbereich	- 40°C - + 100°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

## Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

## Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 01/2019