

LOGO-FIX 442

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO-FIX 442 ist ein semi-permanentes doppelseitig klebendes Band, bei dem ein feinmaschiges Gewebe als Trägermaterial dient. Der modifizierte Acrylat-Haftkleber zeichnet sich durch eine gute Alterungs- und UV-Beständigkeit aus. Auf Grund des hohen Kleberauftrages wird selbst auf rauen und strukturierten Oberflächen eine hohe Anfangshaftung erreicht. Der Gewebeträger garantiert eine weitestgehend rückstandsfreie Demontage von nahezu allen Werkstoffen.

Einsatzgebiete:

- Befestigen von Werbemitteln und Displays
- Selbstklebende Ausrüstung von Gummiartikeln und Profilen
- Montage von Gummiklischees in der Druckindustrie
- Verklebung von Teppich- und PVC-Bodenbelägen im Messe- und Innenausbau

Technische Daten	
Kleber	Acrylat, modifiziert, ablösbar
Trägermaterial	Gewebe
Dicke	0,30 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Min. bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 8 N/25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 5 Stunden
Temperaturbereich	- 20°C - + 100 °C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 06/2012