

LOGO-FIX 446

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

Hierbei handelt es sich um ein hochwertiges doppelseitiges Teppichverlegeband für professionelle Ansprüche.

Die abgedeckte Seite des Bandes ist mit einem permanent haftenden Acrylat-Kleber ausgerüstet, während sich der Acrylatkleber der offenen Seite von nahezu allen Oberflächen weitestgehend rückstandsfrei entfernen lässt.

LOGO-FIX 446 ist lösemittelfrei und weist eine gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit auf.

Einsatzgebiete:

- Befestigung und Ausrüstung von Gummiformartikeln und Profilen
- Verklebung von Teppich- und PVC-Bodenbelägen im Messe- und Innenausbau

Technische Daten	
Kleber	Acrylat ablösbar / Acrylat permanent
Trägermaterial	Gewebe
Dicke	0,32 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Min. bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	- wiederablösbar: > 3 N/25 mm - permanent: > 15 N/25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 1 Stunde
Temperaturbereich	- 20°C - + 100 °C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 11/2011