

# LOGO-TAPE 605

## Produkt Beschreibung

LOGO TAPE 605 ist ein hochwertiges 70 Mesh Gewebeklebeband mit herausragenden Eigenschaften wie:

- sehr gute Klebkraft bei niedrigen und hohen Temperaturen
- gute Klebkraft auf rauen Oberflächen
- von Hand einreißbar und leicht abwickelbar
- von vielen Oberflächen Rückstandsfrei entfernbar

Beschreibung	Technische Daten
Kleber	Naturkautschuk
Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe, 70 mesh
Stärke	ca. 0,30 mm
Schälkraft (gf/25mm/180°)	1.250
Reissfestigkeit (kgf/25mm)	13
Dehnbarkeit %	10,5
Ball tack (Ball Nr.)	27
Haltekraft (mm/Std) 1 kg auf V2A Platte, 25mmx25mm	0,03
Abwickelkraft (gf/25mm)	650
Hitzebeständigkeit (°C/min)	85 / 180
Anwendungstemperatur	-5 - +35°C
Service Temperatur	-15 - +50°C

Testbedingungen: 23+/-2°C und 65+/-5% Luftfeuchtigkeit

## Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( $\pm 50$  % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

## Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 02/2019