

LOGO-MOUNT 765

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO-MOUNT 765 ist ein doppelseitiges Montageklebeband mit aggressivem Synthese-kautschuk als Haftkleber.

Trägermaterial ist ein strahlenvernetzter PE-Schaum.

Sehr hohe Anfangsklebkraft (Tack) und gute Haftung auf fast allen Materialien (einschließlich der schwer verklebbaren Kunststoffe, wie PE und PP) zeichnen das Band aus. Auf Grund des kompressiblen Schaumstoffträgers ist eine universelle Verwendung selbst auf rauen und strukturierten Oberflächen gewährleistet.

Die UV-Beständigkeit ist eingeschränkt, wenn direktes Sonnenlicht auf den Kleber trifft. Bevorzugt im Innenbereich einzusetzen. – Anwendungsgebiete:

- Montage von Haken, Haltern, Dispensern
- Befestigung von Blenden und Hinweisschildern sowie Displays und Werbemustern.

Technische Daten	
Kleber	Kautschuk, synth. (Hotmelt)
Trägermaterial	PE-Schaum, anthrazit (100 kg/m ³)
Dicke	0,8 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Minuten bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 20 N / 25 mm (Schaumspaltung)
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 200 Stunden
Temperaturbereich	- 40°C - + 75°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 05/2012