

LOGO-MOUNT 850

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband mit einem geschlossenzelligen Polyurethanschaum und aggressiven Qualitäts-Acrylatkleber. Das Klebeband bietet eine ausgezeichnete Endfestigkeit bei hoher Alterungs- und UV-Beständigkeit.

Der kompressible Trägerschaum garantiert eine hohe wirksame Klebefläche auch auf rauen und unebenen Materialien. Klebung von Schildern, Blenden, Haltern und Extruderprofilen in der Elektro-, Phono- und Haushaltsgeräteindustrie. Befestigung von diversen Anbauteilen in der Automobilindustrie, wie Zierleisten, Emblemen und Spiegeln.

Technische Daten	
Kleber	Lösemittelacrylat
Trägermaterial	Polyurethanschaum, anthrazit
Dicke	0,4 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Minuten bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 28 N / 25 mm (Schaumspaltung)
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 500 Stunden
Temperaturbereich	- 40°C bis + 120°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 08/2010