

LOGO-MOUNT 860F

Produktbeschreibung

LOGO-MOUNT 860F ist ein beidseitig mit Lösemittel-Acrylatkleber beschichteter 100 kg/m³ PE-Schaum.

- Starke Haftung und hervorragende Klebkraft
- Geeignet für eine Vielzahl an Untergründen, z.B. PVC, ABS, PC, Stahl, Aluminium etc.
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Alterung, UV, Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen.
- Der Schaum wirkt leicht stoßdämpfend.

Produktbeschreibung

Montage und Verklebung von unterschiedlichen Materialien, wie zum Beispiel: Displays, Spiegel, Embleme und Typenschilder etc.

Technische Daten	
Kleber	Lösemittelacrylat
Trägermaterial	PE-Schaum, weiß (100 kg/m ³)
Trägerdicke	1,00 mm
Gesamtdicke	1,13 mm (± 10%)
Abdeckung	PE-Folie, rot
Klebkraft FINAT 1	≥ 20 N / 25 mm
Scherfestigkeit FINAT 8	≥ 168 Stunden
Temperaturbereich langfristig kurzfristig	- 20°C - + 80°C - 40°C - + 150°C

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 09/2024