

# LOGO-MOUNT 865

## Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO-MOUNT 865 ist ein doppelseitig Montageklebeband, ausgerüstet mit Acrylatkleber. Trägermaterial bildet hierbei ein strahlenvernetzter Polyethylenschaum in anthrazit. Der Kleber hat eine Temperaturbeständigkeit bis 100 °C. Lieferbar ist das Klebeband mit roter PP-Folie oder alternativ weißem Silikonpapier.

Auf Grund des kompressiblen Schaumstoffträgers ist eine universelle Verklebung selbst auf rauen und strukturierten Oberflächen gewährleistet.

<b>Technische Daten</b>	
Kleber	Dispersions-Acrylat
Trägermaterial	PE-Schaum, anthrazit ( ≈100 kg/m <sup>3</sup> )
Dicke	0,8 mm
Abdeckung	PP-Folie, rot (80 µ) oder Silikonpapier, weiß (90 gr./ m <sup>2</sup> )
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Minuten bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 20 N / 25 mm (Schaumspaltung)
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 10 Stunden
Temperaturbereich	- 40°C - + 100°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

## Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

## Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 05/2012