

LOGO-MOUNT 866 F

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband zum dauerhaften Befestigen unterschiedlichster Materialien auf glatten und rauen Oberflächen. Die Kombination aus Reinacrylathaftkleber und kompressiblem Polyethylenträgerschaum bietet ein Höchstmaß an Alterungs-, UV- und Weichmacherbeständigkeit sowie Resistenz gegen übliche Einflüsse von Chemikalien, Lösemitteln und Außenbewitterung. – Einsatzgebiete:

- Montage von Spiegeln (Möbelindustrie, Sanitärbereich)
- Außenhautbefestigung von LKW-Kofferaufbauten
- Verklebungen im Messe- und Ladenbau
- Verklebung von Haken, Haltern, Dispensern
- Befestigung von Displays, Produktmustern, Typ- und Leistungsschildern.

Technische Daten	
Kleber	Lösemittelacrylat
Trägermaterial	PE-Schaum, weiß (100 kg/m ³)
Trägerdicke	1,0 mm
Abdeckung	Folie, blau
Anfangshaftung FINAT 1 nach 20 Minuten	≥ 16 N / 25 mm
Klebkraft auf Stahl FINAT 1 nach 24 Stunden	≥ 20 N / 25 mm
Scherfestigkeit FINAT 8	≥ 500 Stunden
Temperaturbereich langfristig kurzfristig	- 20°C - + 80°C - 40°C - + 150°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ($\pm 50\%$ relative Luftfeuchte und ca. $+ 20^{\circ}\text{C}$) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 10/2020