

LOGO-FIX 361

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO FIX 361 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Haftkleber auf Synthesekautschukbasis. Es zeichnet sich durch eine hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack), verbunden mit einer bei Raumtemperatur guten Haft- und Scherfestigkeit, aus.

Das Anwendungsspektrum umfaßt die Montage und selbstklebende Ausrüstung von allen glatten und ebenflächigen Materialien, speziell von

- Papieren
- Pappen
- Kunststoffen mit niederenergetischen Oberflächen, wie Polyethylen und Polypropylen

Technische Daten	
Kleber	Synthese-Kautschuk
Trägermaterial	Vlies
Dicke	0,1 mm ± 10%
Abdeckung	Silikonpapier, gelb/braun
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Min. bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 25 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 50 %	> 10 Stunden
Temperaturbereich	- 30C - + 60°C

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 01/21