

LOGO-FIX 363

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO FIX 363 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Hotmelt-Haftkleber auf Synthesekautschukbasis. Es zeichnet sich durch eine sehr starke Anfangsklebkraft (Tack) aus und ist bevorzugt für die Innenanwendungen geeignet.

Das Anwendungsspektrum umfaßt die Montage und selbstklebende Ausrüstung von allen glatten oder feinstrukturierten Materialien. LOGO FIX 363 ist außerdem für die Verklebung von Kunststoffen mit polymeren Oberflächen wie Polyethylen und Polypropylen geeignet.

Technische Daten	
Kleber	Synthese-Kautschuk (Hotmelt)
Trägermaterial	Vlies
Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 0,13 mm
Abdeckung	Silikonpapier, gelb/braun (80 gr./m ²)
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Min. bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 25 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 10 Stunden
Temperaturbereich	- 30°C - + 80°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 03/2013