

LOGO-FIX 424

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

LOGO FIX 424 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Spezialpapier als Trägermaterial. Der modifizierte Acrylat-Haftkleber zeigt ein ausgewogenes Klebeverhalten bei einer guten Alterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit. Auf Grund des viskoelastischen Fließverhaltens des Haftklebers wird selbst auf rauen und grobzelligen Materialoberflächen eine gute Substrathaftung erreicht. LOGO FIX 424 wird bevorzugt eingesetzt:

- zum selbstklebenden Ausrüsten von Polyester-, Polyether-, PVC- und PE-Schäumen
- zum Spleißen von Papier- und Folienbahnen
- zum Befestigen von Textil-, Vliesstoff und Filz sowie
- zur Montage von Extruderprofilen und Teppichrandleisten.

Technische Daten	
Kleber	Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	Vlies
Dicke	0,14 mm ±10%
Abdeckung	Silikonpapier, gelb/braun (80 gr./m ²)
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) nach 20 Min. bei 23°C ± 2 und 50 % ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 25 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50 %	> 15 Stunden
Temperaturbereich	- 20°C - + 120 °C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS). Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.

Stand: 08/2010